

# GKpv 6570

Kühlgerät GN 2/1 mit Umluftkühlung  
ProfiLine



Smart  
Monitoring



<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	597/465 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	700/830/2120
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	510/650/1550
<b>Energieeffizienzklasse</b>	
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	406 kWh
<b>Klimaklasse/Temperaturklasse</b>	5 / M1
<b>Umgebungstemperatur</b>	+10 °C bis +40 °C <sup>1</sup>
<b>Kältemittel</b>	R 290
<b>Geräusch-Schallleistung</b>	58 dB(A)
<b>Anschlusswert</b>	4,0 A
<b>Frequenz / Spannung</b>	50 Hz / 220-240 V~
<b>Kühlsystem</b>	dynamisch
<b>Abtauverfahren</b>	automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	-2 °C bis +15 °C
<b>Gastronorm</b>	650 x 530 mm
<b>Gehäusematerial/Farbe</b>	Edelstahl/Edelstahl
<b>Türmaterial</b>	Edelstahl
<b>Material Innenbehälter</b>	Chrom-Nickel-Stahl
<b>Art der Steuerung</b>	Elektronische Steuerung
<b>Temperaturanzeige</b>	außen digital
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>SmartCoolingHub</b>	Nachrüstbar
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Belastbarkeit Ablageflächen</b>	60 kg
<b>Höhe Stellfüße</b>	120 - 170 mm
<b>Schloss</b>	mechanisch
<b>Türe selbstschließend</b>	Ja
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Isolierung</b>	83-60 mm
<b>Brutto-/Nettogewicht</b>	129/112 kg
<b>EAN-Nr.</b>	9005382195536

<sup>1</sup> Gibt die Umgebungstemperatur an, bei der das Gerät sicher betrieben werden kann.